



 **medisa**
americas

OPTIMA

Medisa Americas

Cuauhtémoc 152-A Col. Tizapán Álvaro Obregón
CP 01090 CDMX, México
info@medisa-americas.com

Fabricante
Medical Ibérica

C/ Lanzahíta, nº 6- Polígono Industrial Albarreja 28946,
Fuenlabrada, Madrid, España

ESTRUCTURA

- Estructura fabricada en tubo de acero cubierto de pintura en polvo electrostática.
- Soportes para porta suero en ABS
- Cabecero y piecero extraíbles, fabricados en polipropileno.
- Paragolpes de 75 mm (± 5 mm) en plástico que protegen la estructura de impactos, situados en cada esquina de la cama.
- Base cubierta por carcasa en ABS protegiendo los mecanismos de frenado
- Tres secciones en HPL, resistente a la abrasión, arañazos y desinfectantes
- Sistema de desembrague del motor de respaldo de forma manual para posición RCP
- Ganchos para bolsas de orina.


Equipamiento Estandar

- Cuatro motores (dos columnas y dos motores lineales) con protección
- IPX4 de bajos decibelios para un ajuste silencioso.
- Ruedas de \varnothing 150 mm, giratorias 360°, con freno centralizado.
- Panel de enfermería con función de bloqueo
- Batería incorporada en la caja de control
- Barras de empuje
- Cubeta para recolección de fluidos de 5,5 L.
- Porta sueros ajustable
- Perneras para posición de litotomía.
- Colchón de espuma de 28 DNS de densidad, con perfiles que adaptan la orma del colchón a todas las posiciones de la cama y facilitan la posición del paciente. -
- Formado de dos secciones: respaldo y pelvis (10 cm de espesor) y sección de pies (18 cm de espesor) independiente y extraíble para labores de parto. Incluye funda extraíble ignífuga, antitranspirante, antibacteriana a base de poliuretano, a prueba de líquidos, sangre, etc.



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Controles incluidos en las barandillas
- Luz nocturna
- Mando de paciente
- Soporte para casete RX
- Mando pedal para elevación de altura
- Colchón para bebé
- Soporte plantar
- Arco para labores de parto



Dimensiones

Dimensiones totales	209,5 cm (largo) x 103, 5 cm (ancho)
Rango de altura	64 - 103 cm
Ángulo de respaldo	70°
Ángulo de pelvis	30°
Trendelenburg / Anti-trendelenburg	±12°
Carga máxima total	230 kg

Margen de fábrica +/- 1cm

Las fotografías son orientativas y pueden variar del producto final